

Verbindungsanleitung*




Produktbezeichnung	S 8/2 E U01N / U0	20200001
---------------------------	--------------------------	-----------------

Produktgruppe	Standardtransport- und Prozessband
----------------------	------------------------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung
Verbindungszugabe	105 mm
Fingerlänge (oder Stufe)	55 mm
Fingerbreite	20 mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Trennpapier matt
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	keine
Zusatzwerkstoffe	Kleber: Kleber HELMITIN GPV-S + Vernetzer HELMITIN 49631 (5%) mischen



Heizplatte oben
Trennpapier matt



Transportband (Tragseite nach oben)
Kleber beidseitig auftragen
Transportband (Tragseite nach oben)
Silikonmatte
Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	150 °C	302 °F
Schweißtemperatur unten	150 °C	302 °F
Presszeit	2 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Kleber ablüften (ca 15 min), gleiches Material als Randbegrenzung benutzen	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Nein
Stufenverbindung	Ja
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja G00

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.