

Verbindungsanleitung*




Produktbezeichnung	S 5/2 E U02N / U0	20200009
---------------------------	--------------------------	-----------------

Produktgruppe	Standardtransport- und Prozessband
----------------------	------------------------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung	
Verbindungszugabe	105	mm
Fingerlänge (oder Stufe)	55	mm
Fingerbreite	20	mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Trennpapier matt
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PU Folie
Zusatzwerkstoffe	keine

	Heizplatte oben
	Trennpapier matt

	Transportband (Tragseite nach oben)
	PU Folie
	Transportband (Tragseite nach oben)
	Silikonmatte
	Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	150 °C	302 °F
Schweißtemperatur unten	150 °C	302 °F
Presszeit	2 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Beilageschienen (Gurtdicke - 0,1 mm)	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Einfache Fingerverbindung
Stufenverbindung	Ja
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja G00

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.