

Verbindungsanleitung*




Produktbezeichnung	Nonwoven 40 HC	20500002
---------------------------	-----------------------	-----------------

Produktgruppe	Standardtransport- und Prozessband
----------------------	------------------------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart
Verbindungszugabe
Fingerlänge (oder Stufe)
Fingerbreite


Keilverbindung
65 mm
mm
mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite
Beilegematerial Laufseite
Beilegematerial Innen
Zusatzwerkstoffe

Silikonpapier glänzend
Silikonmatte
PU Schmelzklebefolie
keine



Heizplatte oben
Silikonpapier glänzend

Transportband (Tragseite nach oben)
PU Schmelzklebefolie
Transportband (Tragseite nach oben)
Silikonmatte
Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben
Schweißtemperatur unten
Presszeit
Druckeinstellung
Hinweis

160 °C	320 °F
160 °C	320 °F
2 Minuten	
1 bar	
Beilageschienen (Dicke = Gurtdicke)	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ
Stufenverbindung
Keilverbindung
Mechanische Verbindung

Nein
Nein
Auf Anfrage
Ja A2 Alligator RS125

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.