

Verbindungsanleitung*




Produktbezeichnung	S 12/2 E G18GSTR / U / U0	20700001
---------------------------	----------------------------------	-----------------

Produktgruppe	Spezialtransportband
----------------------	----------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung	
Verbindungszugabe	105	mm
Fingerlänge (oder Stufe)	55	mm
Fingerbreite	20	mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonpapier glänzend
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	keine
Zusatzwerkstoffe	keine

	Heizplatte oben Silikonpapier glänzend
	Transportband (Tragseite nach unten)
	Transportband (Tragseite nach unten) Silikonmatte Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	150 °C	302 °F
Schweißtemperatur unten	150 °C	302 °F
Presszeit	3 Minuten	
Druckeinstellung	1,2 bar	
Hinweis	Gleiches Material als Randbegrenzung benutzen	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Einfache Fingerverbindung
Stufenverbindung	Nein
Keilverbindung	Nein
Mechanische Verbindung	Ja G003 Alligator RS62

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.